



- FICHA TECNICA -



Modelo	QF600
Referencia	QF600N (neutro) QF600WW (cálido)
Conexión	220-240Vac LIFUD/AGT Driver 1000mA Flickering free
LEDs	192xSMD4014; 120Lm/W; CRI>80
Consumo	40-44W PF>0.95 (typ.0.98)
Material	Aluminio
Acabado	Pintado blanco mate
Peso	2.6 Kgr aprox
Dimensiones	595*595*h12 Agujero: 595x595 mm
Base	-
Apertura	180°
Lm	3800Lm aprox
IP	IP40
CLASE	Clase III
Standards	EMC 2004/108/EC LVD73/23/EEC CE
Colores	Blanco neutro 4200K IRC80
T(operación)	-20°C á +50°C
T(stock)	-40°C á +60°C
Humedad	10 á 90%
Vida útil	30.000 h (>70%)
Notas:	Disponible regulable
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> -Ligero de peso -Larga vida útil -Económico -Ergonómico: UGR<19 (muy bajo contraste) - Flicker Free (LIFUD) - Alto IRC (real!!!) - Sin ruido en radio - Colgable - Fijable a techo(extra) - Opcional Reg.1-10 - Opcional Reg.PUSH

